
Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	--------------	--------------	----------------

66

HOLZBAUARBEITEN

Z

Vorbemerkungen:

Hat der AN die statische Berechnung und Dimensionierung vorzunehmen (in eigener Position), sind beiliegende Unterlagen wie Grundrisse, Schnitte und Aufbauten sowie eventuell nutzungsbedingte Zusatzlasten zugrunde zulegen.

Es kommen keine Zweifeldsysteme als Sekundärkonstruktion (z.B. Trapezblech, BSH-Pfetten, usw.) zur Ausführung.

Die Konstruktion ist gemäß der vom AG freigegebenen Werkplänen zu fertigen.

Eine Naturmaßabnahme ist nicht erforderlich.

Konstruktive Änderungen ohne formale Auswirkung ist dem AN freigestellt.

Hinsichtlich der Nutzung der Holzbauteile verweisen wir auf das BS-Holz-Merkblatt der Studiengemeinschaft Holzleimbau. Holzbauteile, die den in diesem Merkblatt niedergelegten Vorgaben entsprechen, sind vertragsgemäß, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.

Verschmutzungen durch Nachfolgewerken liegen nicht im Verantwortungsbereich des AN.

Verankerungen:

Verankerungen im Sinne der ÖN B 2215, für die Verbindung der Hölzer mit anderen Bauteilen dienen, sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Einlegeteile, Stahlteile, Schweißgründe werden in eigener Position vergütet.

Gerüste:

Hilfskonstruktionen und Gerüste, die zum Aufstellen der Dachkonstruktion benötigt werden, sind im Einheitspreis einkalkuliert, ohne Unterschied der Dachstuhlhöhe. Bei sonstigen Arbeiten sind etwaige Gerüstkosten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m einkalkuliert.

Erschwernisse bei Arbeitshöhen in Innenräumen über 3,2 m werden mit Aufzahlungspositionen verrechnet. Bei Arbeiten an Außenflächen und Untersichten von Außenflächen mit einer Arbeitshöhe über 3,2 m werden Gerüste gesondert verrechnet, soweit diese nicht vom Auftraggeber beigelegt werden.

Hebeeinrichtungen:

Hebezeug und mobile Arbeitsbühnen werden in eigener Position verrechnet.

Wenn im Positionstext nicht anders beschrieben umfassen die Arbeiten die Herstellung, Lieferung und Montage aller Bauteile.

Grundlage für die vertragsgemäße Ausführung der Arbeiten, der Werkstoffe, Nebenleistungen, des Aufmaßes, der Abrechnung und Gewährleistung sind die einschlägigen ÖNORMEN in ihrer jeweils gültigen Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben, insbesondere:

ÖNORM A 2050 Vergabe von Aufträgen über Leistungen Ausschreibungen, Angebot und Zuschlag
ÖNORM B 2210 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen
ÖNORM B 2225 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
ÖNORM B 2215 Zimmererarbeiten
ÖNORM B 3801 Holzschutz
ÖNORM B 3802 Teile 1-3 Holzschutz
ÖNORM B 3805 Flammenschutz für Holz
ÖNORM B 4100 Teil 1 Holzbau; Holztragwerk, Kurzzeiche, Symbole
ÖNORM B 4100 Teil 2 Holzbau; Holztragwerk, Berechnung und Ausführung
ÖNORM EN 386 Brettschichtholz; Leistungs- und Mindestanforderungen an
an die Hersteller
DIN 1052 Blatt 1-3 Holzbautragwerke
ÖNORM DIN 4074 Sotierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V Z Z w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	---------------	--------------	----------------

Toleranznormen: ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau-Bauwerke ÖNORM B 1100 Toleranzen für Maße im Bauwesen-Allgemeine Begriffe und Grundsätze ÖNORM 336 Bauholz für tragende Zwecke-Maße,zulässige Abmessungen ÖNORM 390 Brettschichtholz-Maße-Grenzabmessungen

Weiters hat der AN über Verlangen mittels geeigneter Referenzobjekte den Nachweis zu führen, dass sein Betrieb die Leistungsfähigkeit in fertigungs-und montageteknischer Hinsicht erbringen kann.

Alle Holzbauteile entsprechen der Gefährdungsklasse 0, Imprägnierungen und Anstriche sind in eigener Position ausgeschrieben.

Der Transport der Bauteile wird mit Spezialfahrzeugen durchgeführt, ev.erforderliche Sondergenehmigungen sind vom AN zu erwirken.

Zum Zeitpunkt der Montage ist folgendes sichergestellt: Baustelle geräumt (Baufreimachung) Befahrbares Rohplanum/Hallenboden und entsprechende Lagermöglichkeiten. Die bauseitigen Gerüste sind vor Montagebeginn vorhanden. Schwierige Zufahrts- und Montagesituation (z.B. große Auflagerhöhen, extreme Bauteiltiefen, usw.)sind in eigener Position ausgeschrieben und sind nicht im Einheitspreis zu berücksichtigen.

Bei gekrümmten Bauteilen ist der kleinste Innenradius angegeben. Grundsätzlich muß bei den Klebstoffen zwischen Melaminharz-und Resorcinharzleimen sowie Polyurethanklebstoffen unterschieden werden. Die Wahl des Klebstoffes ist unter Berücksichtigung der Beanspruchung des Bauteils zu treffen.

66 01 ALLGEMEINE KOSTEN Z

66 01 01 PLANUNG

66 01 01 A Systemstatik Z

Nachweis der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Tragwerkes bzw. der Bauteile auf Basis normenkonformer, realitätsnaher Belastung und unter Berücksichtigung ausführungsbewingter Steifigkeiten von Verbindungsmitteln.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 01 B Detailstatik Z

Ergänzung der Systemstatik um lokale Nachweise für Verbindungsmittel auf Basis vorliegender Systemschnittgrößen.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 01 C Konstruktionsplanung Z

Maßstäbliche Darstellung (z.B. Werksatz, Profile) aller statisch relevanten Bauteile und Verbindungsmittel nach Abstimmung mit dem Architekten / Bauherrn unter Berücksichtigung realer Bauabmessungen / Achsmaße und konstruktiver Erfordernisse von Nachfolgewerken.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 01 D Werkstattplanung Z

Werkstattspezifische Ergänzungen (z.B.Geometrie, Bemaßung, NC-Code) der Konstruktionsplanung als Arbeitsunterlage für die Arbeitsvorbereitung bzw.den händischen / maschinellen Abbund.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 02 TRANSPORT

66 01 02 A Transport Z

Transporte für Primärträger und / oder Dachelemente frei Baustelle samt allen erforderlichen Sondergenehmigungen und Erschwernissen ohne Entladung.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 03 BAUSTELLE

66 01 03 0A Baustellengemeinkosten Z

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 03 A Baustelleneinrichtung Z

Einrichten und Räumen der Baustelle einschließlich aller Baugeräte, Maschinen, Baucontainer und dgl. samt Auf-und Abbau.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 03 B Geometervermessung Bestand Z

Pauschale für die Durchführung einer Geometervermessung durch einen befugten Vermesser (Zivilingenieur für Vermessungswesen) als Bestandsaufnahme aller Hauptachsen, Hauptstützen und projektrelevanten Fixpunkte.
Sie dient als Grundlage für die genaue Situierung der neuen Konstruktion.
Folgende Vermessungspunkte werden vermessen:

.....
.....
.....

Die Aufnahmen sind als Vermessungsplan in 2-facher Papierausfertigung und einmal in digitaler Form der Bauaufsicht und dem Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 03 B1 Geometervermessung Neubau Z

Pauschale für die Durchführung einer Geometervermessung durch einen befugten Vermesser (Zivilingenieur für Vermessungswesen) als Bestandsaufnahme aller Hauptachsen, Hauptstützen und projektrelevanten Fixpunkte.
Sie dient als Grundlage für die genaue Situierung der neuen Konstruktion.
Folgende Vermessungspunkte werden vermessen:

.....
.....
.....

Die Aufnahmen sind als Vermessungsplan in 2-facher Papierausfertigung und einmal in digitaler Form der Bauaufsicht und dem Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 03 C Montagehilfsmittel Z

Pauschale für die Herstellung von diversen Abspannungen, Unterstellungen und anderen Montagehilfsmitteln inkl. den anhängigen Mieten zur fachgerechten Montage der ausgeschriebenen Konstruktion.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 03 D Hebezeug Z

Kosten für die Beistellung des erforderlichen Hebezeuges inkl. Fahrer zur Montage der beschriebenen Konstruktionsteile, samt allen anfallenden An- und Abfahrts- sowie Aufbaukosten, Stehzeiten, Überstundenzuschläge und Trennung.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 03 E Hebebühnen Z

Kosten für Scheren- oder Teleskopbühnen, Hubsteiger oder Ähnlichem zur Montage der ausgeschriebenen Leistung inkl. An- und Abtransport.

Lohn :

Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 04 Sicherungsmaßnahmen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V Z Z w G K Preisanteile Positionspreis

66 01 04 A Abdecken Decken-und Dachöffnungen Z
Abdecken von Decken- und Dachöffnungen mit durchtrittsicheren Konstruktionen nach Wahl des Bieters.
Eine vorübergehende Demontagemöglichkeit muß gewährleistet sein.
Abdeckfläche:m2 Inkl. allen An- und Abschlußarbeiten.

Lohn :
Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 01 04 B Absturzsicherung Z
Herstellung von Absturzsicherungen als Fuß- und Kopfwehren, Fang- und Konsolgerüste oder Gleichwertigem zur Erfüllung der Anforderungen des Baukoordinationsgesetzes.
Angebotene Absturzsicherung:

.....
.....
.....
.....

Lohn :
Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 01 04 C Fangnetz Z
Herstellen, Vorhalten und Abbauen eines knotenlosen Auffangnetzes zur Montage der Tragkonstruktion im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen lt. BauKG unterhalb des Haupttragwerkes befestigt für die Dauer der gesamten Dachmontage, geeignet für den Personenschutz.

Material: Polypropylen, zugelassenes Produkt.

Angebotenes Produkt:
.....

Inkl. Kautschukschlaufen in den Enden sowie Anbindeseil für die Montage.

Lohn :
Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 01 04 D Einzelanschlagpunkte für Montagezwecke Z
Liefen und montieren von Einzelanschlagpunkten, geeignet für den Einbau in die Holzdachelemente, inkl. der erforderlichen Einbindung in die Dachhaut.
Angebotenes Produkt:.....
Dieses Sicherungssystem dient zum Anseilen von Arbeitnehmern mit PSA (persönliche Schutzausrüstung), bei Absturzgefahr von Flachdächern.
Die genaue Festlegung der Anzahl und Positionierung erfolgt durch den Planungskoordinator.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 TRAGKONSTRUKTION AUS BSH Z

66 02 01 VOLLWANDTRÄGER

66 02 01 A Satteldachträger Z
 mit mittigem First, mit loseem Firstkeil, und ausgerundeten Untergurt, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, ohne Kragarm.
 Brandwiderstand: R 0

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 B Satteldachträger mit Kragarm Z

mit mittigem First, und ausgerundeten Untergurt, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m.
 Brandwiderstand: R 0

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 C Satteldachträger mit Aufständering Z

mit mittigem First, mit Aufständering, und ausgerundeten Untergurt, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m.
 Brandwiderstand: R 0

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 D Satteldachträger mit geradem Untergurt Z

überhöht, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m.
 Brandwiderstand: R 0

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 E

Fischbauchträger

Z

verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.

.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m.

Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 F

Pultdachträger trapezförmig

Z

überhöht, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.

.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m.

Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 G

Bogenträger

Z

Bogenradius innen ca. m, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.

.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m.

Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 H

Bogenträger mit veränderlicher

Z

Querschnittshöhe, Bogenradius innen ca. m, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.

.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m.

Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

66 02 01 I **1-Feld Hauptträger** Z
verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.
.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und
Kragarm rechts ca. m.
Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 J **2-Feld Hauptträger** Z
verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.
.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite zweimal ca. m, Kragarm links ca.
.... m und Kragarm rechts ca. m.
Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 K **3-Feld Hauptträger** Z
verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.
.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite dreimal ca. m, Kragarm links ca.
.... m und Kragarm rechts ca. m.
Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 01 L **1- Feld Unterzugträger als Parallelträger** Z
verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.
.... m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und
Kragarm rechts ca. m.
Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 02 01 M		2 - Feld Unterzugträger als Parallelträger verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.					Z
		Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite zweimal ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		ST Einheitspreis	:			EUR	
66 02 01 N		3 - Feld Unterzugträger als Parallelträger verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.					Z
		Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite dreimal ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		ST Einheitspreis	:			EUR	
66 02 02		UNTERSAPANNTES SYSTEM					
66 02 02 A		Dreigelenksbinder mit Stahlzugband mit mittigem First, inkl.feuerverzinktem Rundstahlzugband und Zugbandaufhängung, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.					Z
		Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		ST Einheitspreis	:			EUR	
66 02 02 B		Dreigelenksbinder mit Holz Zugband mit mittigem First, inkl.BSH-Zugband und Zugbandaufhängung, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.					Z
		Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		ST Einheitspreis	:			EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 02 02 C		Dreigelenksbogenbinder mit Stahlzugband Bogenradius innen ca. m, inkl.feuerverzinktem Rundstahlzugband und Zugbandaufhängung, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm. Achsabstand bzw. Lastenzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Brandwiderstand: R 0	Z		
		Lohn	:	
		Sonstiges	:	
	ST	Einheitspreis	:	EUR
66 02 02 D		Dreigelenksbogenbinder mit Holzzugband Bogenradius innen ca. m, inkl.BSH-Zugband und Zugbandaufhängung, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm. Achsabstand bzw. Lastenzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Brandwiderstand: R 0	Z		
		Lohn	:	
		Sonstiges	:	
	ST	Einheitspreis	:	EUR
66 02 03		BOGENSYSTEM			
66 02 03 A		Dreigelenksbogen Bogenradius innen ca. m, verfügbare Druckansatzlänge am Auflager min. ... cm. Achsabstand bzw. Lastenzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m. Stahlteile in gesonderten Position. Brandwiderstand: R 0	Z		
		Lohn	:	
		Sonstiges	:	
	ST	Einheitspreis	:	EUR
66 02 03 B		Zweigelenksbogen mit biegesteifem Stoss Bogenradius innen ca. m, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm. Achsabstand bzw. Lastenzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Stahlteile in gesonderten Position. Brandwiderstand: R 0	Z		
		Lohn	:	
		Sonstiges	:	
	ST	Einheitspreis	:	EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 02 04		RAHMENSYSTEM					
66 02 04 A		Dreigelenksrahmenbinder					Z
		mit außenliegenden lotrechten Stielen, an den Ecken je zweifach [einfach] keilgezinkt.					
		Stiel: Höhe Fuß ca. ... cm, Höhe Eck ca. ... cm ... cm Riegel: Höhe Eck ca. ... cm, Höhe First ca. ... cm ... cm Traufenhöhe ... m, Riegelneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Gesamtlänge ca. m, stat. Stützweite max. m. Stahlteile in gesonderten Position. Brandwiderstand: F 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 02 04 B		Dreigelenksrahmenbinder + aufgelöstem Stiel					Z
		gemäß beiliegendem Schnitt.					
		Rechteckquerschnitt: Obergurt: ca. ... / ... - ... cm, Druckdiagonale ca. ... / ... cm, Vertikale 2 x ca. ... / ... cm, Traufenhöhe ... m, Obergurtneigung ca. ... °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Gesamtlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m. Stahlteile in gesonderten Position. Brandwiderstand: F 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 02 04 C		Dreigelenksrahmenbinder mit Stahlstütze					Z
		gemäß beiliegendem Schnitt.					
		Rechteckquerschnitt: Obergurt: ca. ... / ... - ... cm, Traufenhöhe ... m, Obergurtneigung ca. ... °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Gesamtlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m. Stahlstütze sowie Stahlteile in gesonderten Position. Brandwiderstand: F 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 02 05		FACHWERKSYSTEM					
66 02 05 A		Fachwerkträger parallelförmig					Z
		mit mittigem First, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.					
		Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und Kragarm rechts ca. m. Brandwiderstand: R 0					

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 05 B Fachwerkträger satteldachförmig Z
 mit mittigem First, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.
 m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und
 Kragarm rechts ca. m.
 Brandwiderstand: R 0

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 05 C Fachwerkträger trapezförmig Z
 verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.
 m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und
 Kragarm rechts ca. m.
 Brandwiderstand: R 0

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 05 D Fachwerkträger bogenförmiger Obergurt Z
 Bogenradius innen ca. m, verfügbare Auflagerlänge min. ... cm.

Dachneigung ca. °, Achsabstand bzw. Lasteinzugsbreite max.
 m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite ca. m, Kragarm links ca. m und
 Kragarm rechts ca. m.
 Brandwiderstand: R 0

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 06 SONDERSYSTEM

66 02 07 GIEBELRÄHM

66 02 07 A .. -Feld Giebelrähm gerade Z
 samt den notwendigen Auflagerkeilen,
 Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite max. m.
 Brandwiderstand: R 0

Lohn :
 Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V Z Z w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 02 07 A1		.. -Feld Giebelrähm gerade					Z
		samt den notwendigen Auflagerfkeilen, Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite max. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 02 07 B		.. -Feld Giebelrähm gebogen					Z
		samt den notwendigen Auflagerfkeilen, Bogenradius innen ca. ... m, Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite max. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 02 07 B1		.. -Feld Giebelrähm gebogen					Z
		samt den notwendigen Auflagerfkeilen, Bogenradius innen ca. ... m, Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, stat. Stützweite max. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 02 07 C		Streichbalken					Z
		samt den notwendigen Dübeln zur Befestigung am Mauerwerk als Auflagerholz für Pfetten und Sekundärbinder. Inkl. aller erforderlichen schrägen An- und Abschnitte.					
		Lasteinzugsbreite max. m, hor. Binderlänge ca. m, Abstand der Dübeln ca....m, Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 02 08		PFETTEN					
66 02 08 A		Einfeldpfetten lotrecht mit Abgratung					Z
		Dachneigung ca. ... °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. m. Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 02 08 B		Einfeldpfetten lotrecht ohne Abgratung					Z
		in Dachneigung, Dachneigung ca. ... °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m Einheitspreis	:			EUR	
66 02 08 C		Einfeldpfetten in Dachneigung					Z
		Dachneigung ca. ... °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m Einheitspreis	:			EUR	
66 02 08 D		Firstpfette mit doppelter Abgratung					Z
		Dachneigung ca. ... °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. ... m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m Einheitspreis	:			EUR	
66 02 08 E		Firstpfette ohne Abgratung					Z
		Dachneigung ca. ... °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. ... m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m Einheitspreis	:			EUR	
66 02 08 F		Mittelpfette mit einseitiger Abgratung					Z
		Dachneigung ca. ... °, hor. Achsabstand max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m Einheitspreis	:			EUR	
66 02 08 G		Mittelpfette ohne Abgratung					Z
		Dachneigung ca. ... °, hor. Achsabstand max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m Einheitspreis	:			EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 02 08 H		Fusspfetten mit einseitiger Abgratung					Z
		Dachneigung ca. °, hor. Achsabstand max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 02 08 I		Fusspfetten ohne Abgratung					Z
		Dachneigung ca. °, hor. Achsabstand max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 02 08 J		Traufenfette mit einseitiger Abgratung					Z
		Dachneigung ca. °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 02 08 K		Traufenfette ohne Abgratung					Z
		Dachneigung ca. °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. m.					
		Brandwiderstand: R 0					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 02 08 L		... - Feld Durchlaufpfetten					Z
		Dachneigung max. °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge max. m, stat. Stützweite max. m.					
		Brandwiderstand: F R					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 02 08 M		Gerberpfetten					Z
		Dachneigung max. °, Achsabstand in Dachneigung max. m, Pfettenlänge ca. m.					
		stat. Stützweite max. m.					
		Brandwiderstand: F 0 Gerberstoß: mit sichtbaren Stahlteilen.					

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 02 08 N

Oberlichtriegel lotrecht

Z

mit Abgratung in Dachneigung, Dachneigung ca. ... °, Oberlichtbreite m.

Riegelbreite ..cm, Riegelhöhe ca.15-20cm Über fertiger Dachhaut, Brandwiderstand: R

0

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 02 08 R

Oberlichtriegel lotrecht ohne Abgratung

Z

Oberlichtbreite m.

Riegelbreite ..cm, Riegelhöhe ca.15-20cm Über fertiger Dachhaut, Brandwiderstand: R

0

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 02 09

SPARREN

66 02 09 A

Sparren

Z

Dachneigung max. °, Achsabstand max. m, Länge in Dachneigung / hor. max. m.

Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 02 09 B

Gratsparren

Z

mit beidseitiger Abgratung, Dachneigung max. °, Achsabstand ca. m, Länge in Dachneigung / hor. max. m.

Brandwiderstand: F 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 02 09 C

Kehlsparren

Z

mit beidseitiger Auskehlung, Dachneigung max. °, Achsabstand ca. m, Länge in Dachneigung / hor. max. m.

Brandwiderstand: R 0

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V	ZZ	w	G K	Preisanteile	Positionspreis
66 02 09 D		Bogensparren Radius innen min. m, Achsabstand max. m, Länge in Dachneigung / hor. max. m. Brandwiderstand: R 0								Z
		Lohn	:						
		Sonstiges	:						
		ST Einheitspreis	:	EUR				
66 02 10		STÜTZEN								
66 02 10 A		Eingespannte Stütze rechteckig zum Einbau in ein Köcherfundament. Incl. der erforderlichen Gabelhalterung für den BSH-Binder. Achsabstand max. ... m, Länge ca. ... m. Brandwiderstand: R 0								Z
		Lohn	:						
		Sonstiges	:						
		ST Einheitspreis	:	EUR				
66 02 10 B		Pendelstütze rechteckig Incl. der erforderlichen Gabelhalterung für den BSH-Binder. Achsabstand max. ... m, Länge ca. ... m. Brandwiderstand: R 0								Z
		Lohn	:						
		Sonstiges	:						
		ST Einheitspreis	:	EUR				
66 02 10 B1		Pendelstütze rund Incl. der erforderlichen Gabelhalterung für den BSH-Binder. Durchmessercm, Achsabstand max. ... m, Länge ca. ... m. Brandwiderstand: R 0								Z
		Lohn	:						
		Sonstiges	:						
		ST Einheitspreis	:	EUR				
66 02 11		AUSSTEIFUNGSSYSTEM								
66 02 11 A		Knicksicherungsverband in der Dachebene zur Ableitung der Seitenhaltekräfte, bestehend aus Stahlzugdiagonalen Rundstahl (feuerverzinkt), incl. den erforderlichen Muttern, Beilagen und Anschlußstahlteilen. dimensioniert für einen Seitenhalteabstand von ca. ... m. Die erforderlichen Druckriegel sind in eigener Position ausgeschrieben. Brandwiderstand: R 0								Z

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :
Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 02 11 B Knicksicherungsverband in BSH Z
zur Ableitung der Seitenhaltekräfte, dimensioniert für einen Seitenhalteabstand von ca.
... m.
Länge max. m, ... Stück.
Die erforderlichen Druckriegel sind in eigener Position ausgeschrieben.
Brandwiderstand: R 0

Lohn :
Sonstiges :

PA Einheitspreis : EUR

66 02 11 C Druckriegel in BSH Z
zur Druckstabilisierung
Achsabstand max. m, Länge: max. ... m.
Brandwiderstand: R 0
inkl. Balkenschuhe

Lohn :
Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 02 11 D Druckriegel in Kantholz Z
zur Druckstabilisierung
Achsabstand max. m, Länge: max. ... m.
Holzgüte: S 10, (Fichte) Brandwiderstand: R 0
inkl. Balkenschuhe

Lohn :
Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 02 12 AUFZAHLUNGEN

66 02 12 A Farbloser Imprägniergrund Z
Einmaliger Anstrich der BSH-Bauteile mit einem farblosen Imprägniergrund mit
Holzschutz.

Lohn :
Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 02 12 B Farbloser Grundanstrich Z
Einmaliger Anstrich der BSH-Bauteile mit einem farblosen Grundanstrich ohne
Holzschutz.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis	
						Lohn :		
						Sonstiges :		
			m2			Einheitspreis :	EUR	
66 02 12 C		Farbanstrich Allzwecklasur					Z	
		Einmaliger Anstrich der BSH-Bauteile mit einem Farbanstrich ohne Holzschutz. Farbe lt. Farbkarte des Herstellers.						
						Lohn :		
						Sonstiges :		
			m2			Einheitspreis :	EUR	
66 02 12 D		Trägerdurchbrüche rechteckig					Z	
		Querschnitt ca. ... / ... cm, einschl. der erforderlichen Trägerverstärkung. Im Werk hergestellt.						
						Lohn :		
						Sonstiges :		
			ST			Einheitspreis :	EUR	
66 02 12 E		Trägerdurchbrüche rund Durchmesser über 5cm					Z	
		Durchmesser ca. ... cm, einschl. der erforderlichen Trägerverstärkung. Im Werk hergestellt.						
						Lohn :		
						Sonstiges :		
			ST			Einheitspreis :	EUR	
66 02 12 F		Trägerdurchbrüche rund Durchmesser bis 5cm					Z	
		Durchmesser ca. ... cm, Ohne Trägerverstärkung. Im Werk hergestellt.						
						Lohn :		
						Sonstiges :		
			ST			Einheitspreis :	EUR	
66 02 12 G		Elastomerlager unbewehrt					Z	
		Breite:mm Länge:mm Stärke:mm						
						Lohn :		
						Sonstiges :		
			ST			Einheitspreis :	EUR	
66 02 12 H		Auflagerverstärkung					Z	
						Lohn :		
						Sonstiges :		
			ST			Einheitspreis :	EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

66 03		HOLZ-ELEMENTE			Z
--------------	--	----------------------	--	--	----------

66 03 01		DACHELEMENTE Herstellen, liefern und versetzen von Dachelementen gemäß nachstehender Beschreibung:			
----------	--	--	--	--	--

Dachaufbau von innen nach außen:

OSB-Plattenlage mm stark,
 feuchtheadaptive Dampfbremse,
 Überlappung mind. 10 cm mit systemkom. Klebebändern gesichert,
 zusätzlich ist der Elementstoß entsprechend zu dämmen,
 und die Dampfbremse mit Klebebändern sauber zu verkleben.

Angebotenes Erzeugnis:

.....,
 Tragkonstruktion aus KVH-Pfetten, dim. und Achsabstand lt. stat. Erfordernis,
 zwischen den Pfetten einbringen einer mineralischen Wärmedämmung,
 Stärke: cm

Angebote's Erzeugnis:

.....,
 Elementoberseite bauaufsichtlich zugelassene, wasserfest verleimte
 Holzwerkstoffplatte mm stark,
 auf den Pfetten mechanisch befestigt,
 einlagige Folienabdichtung,
 inkl. der erforderlichen Überlappungen und der mechanischen Befestigung
 lt. Herstellervorschrift,
 angebotenes Produkt:,
 Die Wandanschlüsse, Hochzüge etc. sind fachgerecht mit den gleichen Materialien
 auszuführen (in eigenen Pos. ausgeschrieben).
 Das Herstellen der Aussparungen samt Wechselausbildungen für Oberlichten,
 Lichtkuppeln, Lüftungsschächte, etc., ist in eigenen Positionen angeführt.

Die Elementteilung ist vom Hersteller frei wählbar, wobei bei der Kalkulation
 einheitlichen Grössen ausgegangen werden kann.

Im EP einzurechnen sind weiters die erforderlichen Montagemittel und
 alle erforderlichen Verankerungen.

66 03 01 A		1 Feld - Leichtdachelemente			Z
-------------------	--	------------------------------------	--	--	----------

Statisches System: 1 Feldelemente

Elementgröße: Breite m bzw. lt. System AN,
 Länge max.: m bzw. lt. System AN,
 Stützweite ca. m,
 Zusätzliche Nutzlast: kg/m²,
 Dachneigung: mind.. 1 Grad,
 Angebotenes Fabrikat:
 Gesamte Bauhöhe: cm
 Gewicht/m²: kg/m²

Lohn :

Sonstiges :

m² Einheitspreis : EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	--------------	--------------	----------------

66 03 01 B		2 Feld - Leichtdachelemente Statisches System: 2 Feldelemente					Z
Elementgröße: Breite m bzw. lt. System AN, Länge max.: m bzw. lt. System AN, Stützweite ca. m, Zusätzliche Nutzlast: kg/m2, Dachneigung: mind. 1 Grad, Angebotenes Fabrikat: Gesamte Bauhöhe: cm Gewicht/m2: kg/m2							
Lohn :							
Sonstiges :							
m2 Einheitspreis : EUR							

66 03 01 C		3 Feld - Leichtdachelemente Statisches System: 3 Feldelemente					Z
Elementgröße: Breite m bzw. lt. System AN, Länge max.: m bzw. lt. System AN, Stützweite ca. m, Zusätzliche Nutzlast: kg/m2, Dachneigung: mind. 1 Grad, Angebotenes Fabrikat: Gesamte Bauhöhe: cm Gewicht/m2: kg/m2							
Lohn :							
Sonstiges :							
m2 Einheitspreis : EUR							

66 03 01 D		Aufzahlung Ausbildung Hinterlüftungsebene Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Herstellung einer Hinterlüftungsebene, durch die zusätzliche Montage einer Konterlattung 5/8 cm, einer zusätzlichen Lage OSB-Platte und einer diffusionsoffenen Vordeckung, Ausführung entsprechend der Unterdach - Normenregel.					Z
Lohn :							
Sonstiges :							
m2 Einheitspreis : EUR							

66 03 01 E		Aufzahlung für Rand- und Paßelemente Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Herstellung aller Rand- und Paßelemente, sowie die erforderlichen verdeckten Verankerungen mit der Haupttragkonstruktion.					Z
Lohn :							
Sonstiges :							
m2 Einheitspreis : EUR							

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 03 01 F		Ausbildung Gegengefällekeil					Z
		Herstellen eines Gegengefällekeils entlang der Attikakonstruktion zu den Dachgully verlaufend, um einen besseren Wasserablauf zu ermöglichen, sowie die Pfützenbildung im Rinnenbereich zu verringern. Max. Höhe 10 cm, Breite 40 cm, Ausführung nach Wahl AN.					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m	Einheitspreis	:		EUR	
66 03 02		RIPPENPLATTENDECKE					
66 03 02 A		Rippenplattendecke mit KVH-Tragrippen					Z
		Herstellen, liefern und montieren einer Rippenplattendecke, ausgeführt als Einfeld- oder Mehrfeldelement, bestehend aus KVH-Tragrippen, Dimension und Rippenabstand nach stischem Erfordernis, Oberfläche der KVH-Tragrippen in Sichtqualität, einer mechanisch befestigten OSB-Plattenlage, Stärke					
		cm.					
		Statische Stützweite ca.					
		m,					
		Gesamtlänge ca.					
		m,					
		Breite ca.					
		m,					
		inkl. aller Schrägschnitte und Anpaßarbeiten, Verbindungs- und Befestigungsmittel, fix und fertig montiert.					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m2	Einheitspreis	:		EUR	
66 03 02 B		Rippenplattendecke mit BSH-Tragrippen					Z
		Herstellen, liefern und montieren einer Rippenplattendecke, ausgeführt als Einfeld- oder Mehrfeldelement, bestehend aus BSH-Tragrippen, Dimension und Rippenabstand nach stischem Erfordernis, Oberfläche der BSH-Tragrippen in Sichtqualität, einer mechanisch befestigten OSB-Plattenlage, Stärke					
		cm.					
		Statische Stützweite ca.					
		m,					
		Gesamtlänge ca.					
		m,					
		Breite ca.					
		m,					
		inkl. aller Schrägschnitte und Anpaßarbeiten, Verbindungs- und Befestigungsmittel, fix und fertig montiert.					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m2	Einheitspreis	:		EUR	
66 03 02 C		Aufzählung 3-S-Platte					Z
		Aufzählung auf die Pos. vor, für die Ausführung der Plattenlage mit einer 3-S-Platte, Stärke					
		cm, Qualität B/C, anstelle der OSB-Platte.					
		Lohn	:				
		Sonstiges	:				
		m2	Einheitspreis	:		EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V	ZZ	w	G K	Preisanteile	Positionspreis
66 03 02 D		Aufzählung Bituminöse Notabdeckung								Z
		Aufzählung auf die Pos. vor., für die Lieferung der Rippenplattendecke mit einer bituminösen Notabdeckung, zB.:, angebotenes Produkt:.....								
		Lohn	:							
		Sonstiges	:							
		m2 Einheitspreis	:						EUR	
66 03 03		AUFZAHLUNG AUF DACHELEMENTE								
		Aufzählung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung diverser Untersichten anstelle der angeführten OSB-Plattenuntersicht, sowie statische bzw. brandschutztechnische Anforderungen an die Dachkonstruktion.								
66 03 03 A		Aufz. Untersicht 3-Schichtplatte								Z
		Aufzählung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung der Dachelemente mit einer 3-S-Plattenuntersicht 19 mm stark, natur, Qualität B/C, anstelle der OSB-Plattenuntersicht.								
		Lohn	:							
		Sonstiges	:							
		m2 Einheitspreis	:						EUR	
66 03 03 B		Aufz. Birkenperrholzplatte gelocht								Z
		Aufzählung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung der Dachelemente mit einer Birkenperrholzplatte gelocht, Qualität S/BB, mm stark, Kanten gebrochen, Oberfläche 2-fach UV-transparent, B1, Q1, TR1 mit Lackzwischenstoff matt lackiert, auf Rückseite Akustikvlies aufkaschiert. Lochbohrung 10 mm, Achsraster 32 mm. Sichtbar mittels Senkkopfschrauben montiert.								
		Lohn	:							
		Sonstiges	:							
		m2 Einheitspreis	:						EUR	
66 03 03 C		Aufz. OSB-Plattenuntersicht gelocht								Z
		Aufzählung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung der Dachelemente mit einer gelochten OSB-Plattenuntersicht, Lochbohrung mm, Achsraster mm, inkl. einlegen eines Rieselschutzvlies schwarz. Plattengröße 1,25 x 2,50 m								
		Lohn	:							
		Sonstiges	:							
		m2 Einheitspreis	:						EUR	
66 03 03 D		Aufz. Akustik-Glattkantschalung								Z
		Aufzählung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung mit einer Akustik-Glattkantschalung, Fichte natur , Stärke 14 mm, Breite 10 - 12 cm, mit offener Fuge ca. 1,0 cm breit, anstelle der OSB-Plattenuntersicht.								

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH PV ZZ w GK Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 E Aufz. Untersicht Trapezblech Z
Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung der Untersicht mit einem Trapez- oder Wellblech, aus verzinkt beschichtetem Stahlblech, 0,73 mm stark, Standardfarbton nach Wahl Auftraggeber, anstelle der OSB-Plattenuntersicht.

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 F Aufz. für gelochte Ausführung Z
Aufzahlung auf die Pos. Trapezblechuntersicht für eine gelochte Ausführung ca. 15% Lochanteil.

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 G Aufz. Ausführung einer Sparschalung Z
Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung der Dachelemente mit einer Sparschalung, bestehend aus rauhen besäumten Brettern mit einem Achsabstand von ca. 35 cm.

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 H Aufz. Ausführung Akustikaufbau Z
Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Herstellung eines Akustikaufbaues, bestehend aus einer zusätzlichen Querlattung ca. 5/8 cm, dazwischen einer Schallschutzdämmung 4 cm stark Produkt zB. Bauder od. glw., angebotenes Produkt:, sowie einem Akustikvlies. Die Ausführung der Untersicht erfolgt analog wie in der Pos. 360202B, 360202C und 360202D beschrieben. Bewertetes Bauschallmaß Rw= dB

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 I Aufz. Dachscheibenausbildung Z
Mehraufwand für die Ausbildung der Dachelemente zu einer Dachscheibe, durch entsprechende Verstärkung der Tragkonstruktion sowie einer Plattenverschraubung. Die Dachscheibenausbildung dient rein zur Aufnahme der Kippkräfte und Stabilisierung der Haupttragkonstruktion. Auftretende Windlasten werden durch entsprechende bauseitige Maßnahmen abgetragen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 J Aufz. Elementverstärkung Schneesack Z

Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die verstärkte Ausführung der Tragrippen, um die zusätzliche Auflast durch die mögliche Bildung eines Schneesack im Anschluß an höhergelegene Gebäude aufnehmen zu können.

Hinweis: Durch die Verstärkung der Tragrippen verschlechtert sich der U-Wert des Gesamtaufbaues.

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 K Aufz. Dachelemente für Schrägschnitte Z

Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Herstellung von Schrägschnitten und den damit erforderlichen Anpaßarbeiten.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 03 03 L Aufz. Anschluß Zwischenwände Z

Aufzahlung für die Aussparung der Untersichtsverkleidung, sowie der erforderlichen Ausbildung einer Unterkonstruktion im Bereich des Anschlusses von Zwischenwänden.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 03 03 M Aufz. Dachelemente F 30 Z

Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung mit einer Brandwiderstandsklasse von F 30 (brandhemmend).

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 03 03 N Aufz. Dachelemente F 60 Z

Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung mit einer Brandwiderstandsklasse von F 60 (hochbrandhemmend).

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 03 03 O		Aufz. Dachelemente F 90					Z
		Aufzahlung auf die Pos. Dachelemente für die Ausführung mit einer Brandwiderstandsklasse von F 90 (brandbeständig).					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m2 Einheitspreis	:	EUR	
66 03 03 P		Anschluß Dampfsperre an Betonwand					Z
		Anschliessen der Dampfbremse an die aufgehende Betonwand, durch entsprechendes Abkleben und ausdämmen der Anschlußfuge.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04		DACHDURCHBRÜCHE					
		Die Einheitspreise beinhalten das Herstellen der Dachdurchbrüche im Werk, alle nachträglich auf der Baustelle herzustellenden Dachdurchbrüche werden nach tatsächlichem Aufwand in Regie verrechnet.					
66 03 04 A		Dachöffnungen bis 250 mm					Z
		Dachöffnung für Dachgully, Leitungsdurchführungen, etc. Herstellen der notwendigen Auswechslung bzw. Rahmenkonstruktion, Lichte Deckenöffnung bis 25 x 25 cm. Herstellung nur im Zuge der Elementproduktion (Werk).					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04 B		Dachöffnungen bis 400 mm					Z
		Dachöffnung für Dachgully, Leitungsdurchführungen, etc. Herstellen der notwendigen Auswechslung bzw. Rahmenkonstruktion, sowie einer Innenverblendung der Laibung mittels Dreischichtplatten. Lichte Deckenöffnung bis 40 x 40 cm.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04 C		Dachöffnungen rund bis Dm 250 mm					Z
		Dachöffnung für Dachgully, Leitungsdurchführungen, etc. Herstellen der notwendigen Auswechslung bzw. Rahmenkonstruktion, Lichte Deckenöffnung bis Dm 250 cm. Herstellung nur im Zuge der Elementproduktion (Werk).					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 03 04 D		Dachdurchbrüche 60 x 60 cm					Z
		Herstellen von Dachdurchbrüche für Lüftungsschächte, Rohrdurchführungen, etc. Liefen und montieren der statisch notwendigen Auswechslung, Lichte Deckenöffnung max. ca. 60 x 60 cm. Herstellung nur im Zuge der Elementproduktion (Werk).					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04 E		Dachdurchbrüche 120 x 120 cm					Z
		Herstellen von Dachdurchbrüche für Lichtkuppeln, Lüftungsschächte, etc. Liefen und montieren der statisch notwendigen Auswechslung, sowie eine Innenverblendung der Laibung, angepasst an die Untersicht. Lichte Deckenöffnung max. ca. 120 x 120 cm. Herstellung nur im Zuge der Elementproduktion (Werk).					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04 F		Dachdurchbrüche 180 x 180 cm					Z
		Herstellen von Dachdurchbrüche für Lichtkuppeln, Lüftungsschächte, etc. Liefen und montieren der statisch notwendigen Auswechslung, sowie eine Innenverblendung der Laibung, angepasst an die Untersicht. Lichte Deckenöffnung max. ca. 180 x 180 cm. Herstellung nur im Zuge der Elementproduktion (Werk).					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04 G		Aufzahlung Dachdurchbrüche Trapezblech					Z
		Aufzahlung auf die Pos. vor, Durchbrüche bei Elementen mit Trapezblechuntersicht, für die Ausführung einer Laibungsverblechung mit verzinkt beschichtetem Stahlblech, inkl. erforderlichem Abdeckwinkel.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04 H		Aufzahlung Dachdurchbrüche Akustikglattkant					Z
		Aufzahlung auf die Pos. vor, Durchbrüche bei Elementen mit Akustikglattkantschalung, für die Montage eines entsprechenden Abdeckwinkel.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		ST Einheitspreis	:	EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis
66 03 04 I		An- und Abfahrtpauschale					Z
		An- und Abfahrtpauschale für nachträgliche Zusatzarbeiten.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	PA	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 04 J		Nachträgliches schließen Dachdurchbrüche					Z
		Nachträgliches Schließen von Dachdurchbrüchen, durch einbauen der entsprechenden Tragkonstruktion, einbringen der Dämmung und sauberem Anschluss der Dampfbremse, verschließen der Dachöffnung mit einer OSB-Platte, die Untersicht angepasst an die Untersichtsausführung.					
		Einzelgrösse bis max.x m					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	ST	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05		SPENGLERARBEITEN - DACHELEMENTE					
		Es gelten die einschlägigen Normen.					
		Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche. Übergriffe werden auch beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) nicht gesondert vergütet.					
		Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Geschoßanzahl und Dachneigung.					
66 03 05 A		Wärmedämmung Attikahochzug 5 cm					Z
		Herstellen einer Wärmedämmung bei Attika-, Wand- oder Lichtbandhochzügen aus PU-Platten 5 cm dick, mechanisch befestigt, oder geklebt, Höhe max. 60 cm, geeignet für die Verklebung der Dachhaut.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	m	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 B		Attikahochzug					Z
		Herstellen von Attikahochzügen bis max. 60 cm, ohne Klemmprofil, bestehend aus: 1 Lage Folie 70 cm i.Z., geklebt.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	m	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 C		Wandhochzug bis 30 cm inkl. Kittleiste					Z
		aus Folie auf Holz- oder Betonuntergrund mit Kontaktkleber geklebt, Höhe bis max. 30 cm, inkl. Kittleiste.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	m	Einheitspreis	:	EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 03 05 D		Ortgang Folienblech + Saumstreifen					Z
		Ortgangverblechung aus Folienblech bis 25 cm i.U. inkl. der erforderlichen Saumstreifen auf Holzunterkonstruktion montiert, samt überschweißen der Stöße mit Dachbahn und Anschluß der Flächenfolie.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 E		Halbfirst Folienblech + Saumstreifen					Z
		Halbfirstverblechung aus Folienblech bis 30 cm i.U. inkl. der erforderlichen Saumstreifen auf Holzunterkonstruktion montiert, samt überschweißen der Stöße mit Dachbahn und Anschluß der Flächenfolie.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 F		Hochzüge Folie im Bereich Lichtband					Z
		mit Dachhaut auf Holzuntergrund mit Kontaktkleber geklebt. Höhe der Zarge bis max. 40 cm.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 G		Hochzug Lichtkuppelaufsatzkranz bis 30 cm					Z
		Hochzug auf bauseitigen Kunststoff Lichtkuppel-Aufsatzkranz mit Dachhaut mit Kontaktkleber geklebt. Höhe des Aufstzkranzes max. 30 cm.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 H		Mauerabdeckung, verzinkt, beschichtet 25 cm					Z
		Mauerabdeckung aus Stahlblech verzinkt beschichtet in Standardfarbton, Stöße gefalzt, inkl. durchgehendem Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm, fix und fertig geliefert und auf bestehende Unterkonstruktion montiert.					
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
		m Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 I		Mauerabdeckung, verzinkt, beschichtet 35 cm					Z
		Mauerabdeckung aus Stahlblech verzinkt beschichtet in Standardfarbton, Stöße gefalzt, inkl. durchgehendem Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm, fix und fertig geliefert und auf bestehende Unterkonstruktion montiert.					

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 03 05 J Mauerabdeckung, verzinkt, beschichtet 45 cm Z
Mauerabdeckung aus Stahlblech verzinkt beschichtet in Standardfarbton, Stöße gefalzt, inkl. durchgehendem Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm, fix und fertig geliefert und auf bestehende Unterkonstruktion montiert..

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 03 05 K Stirnbrettverblechung Z
Stirnbrettverblechung aus verzinkten, im Standardfarbton beschichteten Stahlblech, bis 35 cm i.U. inkl. der erforderlichen Saumstreifen auf Holzunterkonstruktion montiert.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 03 05 L Abdeckwinkel bis 25 cm Z
Herstellen eines Abdeckwinkels aus verzinktem Stahlblech und im Standardfarbton beschichtet, mehrfach gekantet, max. 25 cm i.U., im Anschluß an andere Bauteile im Innenbereich montiert.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 03 05 M Eindichten Stahlsockeln rund Z
Eindichten in die Dachhaut von Stahlsockeln, Rohrdurchführungen, usw. bis zu einem Durchmesser von 150 mm.

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 03 05 N Blitzschutzdurchführung Z
Einfassung für Blitzschutzdurchführungen und Eindichten in die Foliendachhaut.

Lohn :

Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 03 05 O		Schneefang Foliendach Liefen und Montieren eines Schneeschatzes passend zum Foliendach, bestehend aus verzinkten Schneerechen, verzinktem 3/4" Durchzugsrohren, samt verzinkten und beschichteten Eisfängern.					Z
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	m	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 P		Ablaufrohr aus Stahlblech verzinkt samt den erforderlichen Rohrschellen und aller Formstücke, in Standardfarbton beschichtet, D = 120 mm.					Z
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	m	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 Q		Aufzählung Rohrbogen (Knie) Mehrpreis zur Pos. Ablaufrohr für einen Rohrbogen.					Z
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	ST	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 R		Aufzählung Sockelknie Mehrpreis zu Pos. Ablaufrohr für ein Sockelknie.					Z
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	ST	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 S		Hängerinne außen und innen in Standardfarbton beschichtet bis 40 cm i.U. rund, samt der erforderlichen Rinnenhaken, ebenfalls beschichtet.					Z
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	m	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 T		Rinnenstutzen 40/120 beschichtet in Standardfarbton, in die Hängerinne eingebaut.					Z
		Lohn	:			
		Sonstiges	:			
	ST	Einheitspreis	:	EUR	
66 03 05 U		Einlaufblech Folie Einlaufbleche Folienblech bis 25 cm i.Z. auf bauseitiger Holzunterkonstruktion montiert, samt überschweißen der Stöße mit Dachbahn und Anschluß der Flächenfolie.					Z

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V</i>	<i>ZZ</i>	<i>w</i>	<i>G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>						

Lohn :
 Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 03 05 V

Dachablauf/PU

Z

Dachgully aus PU-Integralschaum mit senkrechtem Abgang, liefern, versetzen und in die Dachhaut einbinden, sowie herstellen eines sauberen Dampfbremsenanschlusses.

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 03 05 W

Dachablauf Pluviasystem

Z

Dachgully-System GEBERIT-PLUVIA bestehend aus:
 Befestigungsblech, Einlaufelement um ca. 15 cm verlängert, Folienelement, Kiesfang, liefern, versetzen und in die Dachhaut einbinden, inkl. herstellen eines sauberen Dampfbremsenanschlusses.

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 03 05 X

Einzelanschlagpunkte für Wartungsarbeiten

Z

Liefen und montieren von Einzelanschlagpunkten, geeignet für den Einbau in die Holzdachelemente, inkl. der erforderlichen Einbindung in die Dachhaut.

Angebotenes Produkt:.....

Dieses Sicherungssystem dient zum Anseilen von Arbeitnehmern mit PSA (persönliche Schutzausrüstung), bei Absturzgefahr von Dächern, gerichtet für spätere Wartungsarbeiten.

Die genaue Festlegung der Anzahl und Positionierung erfolgt durch den Planungsordinator.

Lohn :
 Sonstiges :

ST Einheitspreis : EUR

66 04

BSH-DIELENDECKE (VERLEIMTE BRETTSTAPELD.)

Z

66 04 02

BSH - DIELENDECKE

66 04 02 A

BSH-Dielendecke

Z

Herstellen, liefern und montieren einer brettschichtverleimten Dielendecke, ausgeführt als Einfeld- od. Mehrfeldelement mit eingefrästem Nut- und Federsystem, Stärke nach statischem Erfordernis, angeboten wurden cm, Breite max. 1,00 m, statische Stützweite ca. m, Gesamtlänge m, zusätzliche Nutzlast: kg, inkl. der erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel, Oberfläche Industriequalität ohne Anstrich, Kanten gefast.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
		Lohn	:	_____			
		Sonstiges	:	_____			
		m2 Einheitspreis	:	_____	EUR		_____
66 04 02 B		Aufzahlung Schubleiste					Z
		Aufzahlung auf die Pos. vor für den Einbau einer Schubleiste, zur Ausbildung einer Scheibenwirkung.					
		Lohn	:	_____			
		Sonstiges	:	_____			
		m2 Einheitspreis	:	_____	EUR		_____
66 04 02 C		Aufzahlung Sichtqualität					Z
		Aufzahlung auf die Pos. vor, für die Ausführung der BSH-Diele in Sichtqualität.					
		Lohn	:	_____			
		Sonstiges	:	_____			
		m2 Einheitspreis	:	_____	EUR		_____
66 04 02 D		Aufzahlung farbloser Imprägniergrund					Z
		Einmaliger Anstrich der BSH-Diele mit einem farblosen Imprägniergrund mit Holzschutz.					
		Lohn	:	_____			
		Sonstiges	:	_____			
		m2 Einheitspreis	:	_____	EUR		_____
66 04 02 E		Farbloser Grundanstrich					Z
		Einmaliger Anstrich der BSH-Bauteile mit einem farblosen Grundanstrich ohne Holzschutz.					
		Lohn	:	_____			
		Sonstiges	:	_____			
		m2 Einheitspreis	:	_____	EUR		_____
66 04 02 F		Farbanstrich Allzwecklasur					Z
		Einmaliger Anstrich der BSH-Bauteile mit einem Farbanstrich ohne Holzschutz. Farbe lt. Farbkarte des Herstellers.					
		Lohn	:	_____			
		Sonstiges	:	_____			
		m2 Einheitspreis	:	_____	EUR		_____
66 04 02 G		Aufzahlung Bituminöse Notabdeckung					Z
		Aufzahlung auf die Pos. vor., für die Lieferung der BSH-Dielendecke mit einer bituminösen Notabdeckung, zB.: _____, angebotenes Produkt:_____					
		Lohn	:	_____			
		Sonstiges	:	_____			
		m2 Einheitspreis	:	_____	EUR		_____

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
66 05		HOLZ - WANDELEMENTE										Z
66 05 04		WANDELEMENTE										
66 05 04 A		Wandelemente Holzwerkstoffplatte										Z
		Herstellen von Wandelementen, Aufbau von Außen nach Innen:										
		Fassadenverkleidung bauseits, AGEPAN-Platte (Nut- u. Feder) cm stark, Tragkonstruktion nach statischem Erfordernis, Wärmedämmung cm stark, feuchtheadaptive Dampfbremse zB.:, Stösse verklebt, Angebotenes Produkt: Holzwerkstoffplatte natur mit 2 mm Fuge verlegt, cm stark. ohne zusätzliche Innenwandverkleidung;										
		Breite ca. m, Länge ca. m,										
		Liefern an die Baustelle, auf den nach unseren Angaben vorbereiteten Auflagern versetzen und verankern.										
		Lohn :										
		Sonstiges :										
		m2 Einheitspreis : EUR										
66 05 04 B		Aufzahlung Konterlattung										Z
		Aufzahlung auf die Pos. Wandelemente für die zusätzliche Ausführung einer Konterlattung, als Unterkonstruktion für die bauseitige Fassadenverkleidung.										
		Lohn :										
		Sonstiges :										
		m2 Einheitspreis : EUR										
66 05 04 C		Aufzahlung Sparschalung										Z
		Aufzahlung auf die Pos. Wandelemente für die zusätzliche Ausführung einer Sparschalung, als Unterkonstruktion für die bauseitige Innenwandverkleidung.										
		Lohn :										
		Sonstiges :										
		m2 Einheitspreis : EUR										
66 06		SONSTIGE HOLZBAUARBEITEN										Z
66 06 01 A		Stirnbrett										Z
		Herstellen eines Stirnbrettes, Fichtendreischichtplatte, Gesamtbreite ca. 35,00 cm, gehobelt und dreimal imprägniert inkl. Tropfnase, mit verzinkten Kreuzschlitzschrauben befestigt.										

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 06 01 B Oberlichtzargen aus BSH Z

auf den Dachelementen montiert, Rechteckquerschnitt ca.
cm.

Frei Baustelle geliefert und mittels verdeckt liegenden verzinkten Stahlanschlüssen
befestigt. Samt den erforderlichen Anarbeitungen, Anpassarbeiten und
Schrägschnitten, fix und fertig geliefert und montiert.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 06 01 C Unterkonstruktion Attikaabdeckung Z

Liefern und montieren einer Unterkonstruktion für die Montage der Mauerabdeckung,
bestehend aus liegenden Kantholzteilen, dazwischen verlegen einer entsprechenden
Dämmlage, einer 3-S-Plattenlage als Montagegrund für die Verblechungsarbeiten,
Breite ca. cm.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 06 01 D Tragleiste für Elementauflager Z

Liefern und montieren einer KVH-Tragleiste, Dim. nach statischem Erfordernis,
ca. 10/20 cm, Oberfläche in Sichtqualität, mittels Schwerlastanker an die
bestehende Stahlbetonwand befestigt.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 06 01 E Holz-Abdeckleiste Z

Liefern und montieren einer Holzabdeckleiste, im Bereich Dachanschluß an
andere Bauteile.

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

66 08 STAHLTEILE / VERBINDUNGSMITTEL Z

66 08 01

STAHLTEILE

Sämtliche Stahlteile, sind nach Detail Pläne zu fertigen.

Stahlgüte: S 235

Korrosionsschutz: feuerverzinkt (Schichtstärke mind.60my), wenn in eigener Position
nicht anders beschrieben wird.

Kanten entgratet.

Inkl. aller notwendigen Bohrungen und Schweißnähte.

Frei Baustelle geliefert und montiert, jedoch die Baustellenschweißungen werden in
eigener Position vergütet.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis
66 08 01 A		Stahlteile verschweißt < 5 kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 01 B		Stahlteile verschweißt 5-10 kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 01 C		Stahlteile verschweißt 10-20kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 01 D		Stahlteile verschweißt 20-50 kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 01 E		Stahlteile verschweißt 50-100 kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 01 F		Stahlteile verschweißt > 100 kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 01 G		Stahlteile ebene Blech < 5kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 01 H		Stahlteile ebene Blech 5-100kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis	
66 08 01 I		Stahlteile ebene Blech 10-20kg					Z	
		Lohn		:			
		Sonstiges		:			
		kg Einheitspreis		:	EUR	
66 08 01 J		Stahlteile ebene Blech 20-50kg					Z	
		Lohn		:			
		Sonstiges		:			
		kg Einheitspreis		:	EUR	
66 08 01 K		Stahlteile ebene Blech 50-100kg					Z	
		Lohn		:			
		Sonstiges		:			
		kg Einheitspreis		:	EUR	
66 08 01 L		Stahlteile ebene Blech >100kg					Z	
		Lohn		:			
		Sonstiges		:			
		kg Einheitspreis		:	EUR	
66 08 01 M		Form-und Rundrohre					Z	
		Die verschiedenen Formrohre und Rundrohre werden ohne Unterschied der Dimensionen, Einzelgröße, Form und Länge, einschließlich Bindebleche, Ankerplatten, Anschlußbleche etc. abgerechnet.						
		Miteinzurechnen in die Einheitspreise ist das Einschweißen von Binderblechen etc. ohne Unterschied der Form, Größe und Anzahl der Bleche.						
		Lohn		:			
		Sonstiges		:			
		kg Einheitspreis		:	EUR	
66 08 02		SCHWEISSGRÜNDE						
66 08 02 M		Schweißgründe <10kg					Z	
		Lohn		:			
		Sonstiges		:			
		kg Einheitspreis		:	EUR	
66 08 02 N		Schweißgründe 10 - 20kg					Z	
		Lohn		:			
		Sonstiges		:			
		kg Einheitspreis		:	EUR	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P V ZZ w G K	Positionspreis
66 08 02 O		Schweißgründe 20-50 kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg Einheitspreis		:	EUR
66 08 02 P		Schweißgründe 50-100kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg Einheitspreis		:	EUR
66 08 02 Q		Schweißgründe >100kg					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg Einheitspreis		:	EUR
66 08 03		AUFZAHLUNGEN UND SONSTIGES					
66 08 03 A		Baustellenschweißnähte					Z
		Baustellenschweißnähte a=mind. 5mm für das Anschweißen von Auflagerplatten und anderer Stahlverbindungsteile an den bauseits eingelegten Schweißgründen samt nachträglichem Ausbessern der Verzinkung, sowie allenfalls erforderlichen Gerüstungen.					
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		m Einheitspreis		:	EUR
66 08 03 B		Aufzahlung für Ausführung in Stahlgüte S335					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg Einheitspreis		:	EUR
66 08 03 C		Aufzahlung für Ausführung der Schweißgründe					Z
		feuerverzinkt, Aufbringmenge mindestens 60my.					
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg Einheitspreis		:	EUR
66 08 04		HANDELSÜBLICHE VERBINDUNGSMITTEL					
		Stahlgüte: lt.Hersteller Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder galvanisch verzinkt je nach Hersteller Inkl.Verbindungsmittel z.B. Ankernägel usw.					
66 08 04 A		Balkenschuhe					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg Einheitspreis		:	EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
66 08 04 B		Winkelverbinder					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 04 C		Balkenträger					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 04 D		Sparrenpfettenanker					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 04 E		Mutterschrauben+Beilagscheiben					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 04 F		Holz Schnellbauschrauben					Z
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 04 G		Stabdübeln galvanisch verzinkt					Z
		Durchmesser von 12 bis 20mm.					
		Einzellänge max.400mm.					
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		kg	Einheitspreis	:	EUR
66 08 05		BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG					
66 08 05 A		Untergrundvorbereitung					Z
		Stahlkonstruktionen strahlen SA 2 1/2 nach DIN 55928 Teil 4 Grundieren der gestrahlten Konstruktion mit Grundierung rotbraun.					
		Angebotenes Erzeugnis:.....					
						
						
		Trockenschichtdicke mindestens:.....um über Spitzen					
		Lohn		:		
		Sonstiges		:		
		m2	Einheitspreis	:	EUR

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
		<i>Menge EH</i>			

66 08 05 B		Brandschutzbeschichtung			Z
-------------------	--	--------------------------------	--	--	---

Brandschutzbeschichtungen mit Dämmschichtbildnern auf Stahlkonstruktionen-Innen auf Stützen, Fachwerke und Träger in der Brandwiderstandsklasse R-.... nach ÖNORM B 3800 Teil2/ DIN 4102 Teil2 Stützen, Fachwerke und Träger mit offenen und geschlossenen Profilen bis zu einem Verhältniswert U/A<.....

Auftragsmenge: je Nach Hersteller-Zulassung

Angebotenes Fabrikat:

.....

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 08 05 C		Endbeschichtung			Z
-------------------	--	------------------------	--	--	---

Schlußbeschichtung der vorbeschichteten Stahlkonstruktion mit einem Überzugslack für innenliegende Konstruktionen geeignet.

Auftragsmenge: je Nach Hersteller-Zulassung

Angebotenes Fabrikat:

.....

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

66 09		Regieleistungen			Z
--------------	--	------------------------	--	--	---

66 09 00 Zusätzliche Vertragsbestimmungen.

66 09 00 C		Überstundenregelung			Z
------------	--	---------------------	--	--	---

Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50 Prozent Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

66 09 00 D		Ingenieur- u. Technikerstunden			Z
------------	--	--------------------------------	--	--	---

Regiestunden für Ingenieure und Techniker werden mit dem 0,80-fachen der Zeitgrundgebühr für Ziviltechniker verrechnet.

66 09 01 Regiestunden.

66 09 01 A		Regiestunden Facharbeiter			Z R
-------------------	--	----------------------------------	--	--	-----

Für Facharbeiter aller Art.

Lohn :

Sonstiges :

h Einheitspreis : EUR

66 09 01 B		Regiestunden Hilfsarbeiter			Z R
-------------------	--	-----------------------------------	--	--	-----

Für Hilfsarbeiter aller Art.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis / EUR

66 STANDARD LV-Vorlage D - deutsch

Lohn :

Sonstiges :

h Einheitspreis : EUR

66 HOLZBAUARBEITEN

Zusammenstellung (EUR)

LG 66 HOLZBAUARBEITEN

Leistungssumme

..... % Aufschlag/Nachlass

Aufschlag/Nachlass Pauschal

Gesamtpreis in EUR

Umsatzsteuer 20,00 %

Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung